

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET - FICHE TECHNIQUE

ALPHA GK-L 4x320W



Slow Trailer and EU homologized road trailer



Multiled 4x320W



Light sensor



Diesel



7,60 mt. Max Height



Manual lifting



Low Emissions



255.000 Lumens



350° Rotation



Frequency



8.800mq illuminated area



Water cooled



Single phase



145h Autonomy



R.p.m.

PRESTAZIONI – FEATURE – PERFORMANCE

Fari	Floodlights	Projecteurs	4 x 320W Multiled
Area illuminata	Lighting area	Surface éclairée	8800 mq
Lumen	Lumen	Lumen	255.000
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	Température de fonctionnement	-25°/ 50° C
Centralina	Controller	Coffret	InteliNano AMF5 ComAP
ON/OFF per ogni faro	ON/OFF each floodlight	ON/OFF chaque lampe	STD
Stacca batteria	Battery detach	Debrancher la batterie	STD
Prese extra	Extra sockets	Extra prise	1 x 16A CEE / 230 V
Tensione	Voltage	Voltage	230V
Frequenza	Frequency	Fréquence	50Hz
Rumorosità a 7 mt.	Sound level at 7 mt.	Niveau de bruit à 7 mt.	61 dB (A)

PALO – MAST – MÂT

Altezza massima	Max height	Hauteur max	7,60 m
Sollevamento	Lifting	Levage	Manuale – Manual - Manuel
Sezioni del palo	Tower Section	Extensions	4
Rotazione	Turning angle	Rotation	350°
Resistenza massima al vento	Max wind rating	Résistance au vent	100 Km/h

CONSUMI – CONSUMPTION – CONSOMMATION

Capacità serbatoio	Fuel tank capacity	Capacité du réservoir	80 L
Autonomia con luci accese	Running time only lights	Autonomie avec lampes allumées	145 Hours
Riempimento serbatoio	Filling the tank	Remplir le réservoir	Interno-internal-interne

MOTORE – ENGINE – MOTEUR

Modello	Model	Moteur modèle	Kohler KDW 702
Emissioni	Emissions	Émissions	STAGE V
Tipo di combustibile	Fuel type	Type de carburant	Diesel
Tipo iniezione	Injection type	Type d'injection	Indiretta-indirect
Cilindrata	Displacement	Cylindrée	686 cc
Tipo di raffreddamento	Cooling type	Type de refroidissement	Acqua - Water - Eau
N. cilindri	Cylinders	N. de cylindres	2
Regolazione	Regulation	Régulation	Meccanica – Mechanic - Mécanique
Filtro aria	Air filter	Filtre à air	Secco – dry- sec
N.giri/min	R.P.M.	N.tours/min.	1500 rpm
Consumo	Consumption	Consommation	0,55 l/h
Caratteristiche olio motore	Engine oil characteristics	Caractéristiques de l'huile moteur	API CF4 SAE 10W30

ALTERNATORE – ALTERNATOR – ALTERNATEUR

Costruttore e modello	Make and model	Fabricant et modèle	Linz Electric – Alumen
Potenza	Rating power	Puissance	3,5 KVA
Classe di isolamento	Insulation class	Classe d'isolation	H
Grado di protezione	Protection level	Indice de protection	IP21
Regolatore di tensione	Voltage regulator	Régulateur de tension	Condensatore-Capacitor-Condensateur
Precisione della tensione	Voltage accuracy	Précision de la tension	±5%

CARRELLO – TRAILER – CHARIOT

Pneumatici	Tyres	Pneus	145/80R13 SLOW 155/80 R13 ROAD
Stabilizzatori manuali	Manual stabilizer	Stabilizateurs manuel	4 + 1 (Ruota)
Guide passaggio forche	Forklift pockets frame	Chassis avec passage des fources	STD
Timone fisso	fixed rudder	Gouvernail fixe	STD

QUADRO ELETTRICO

Centralina	Control unit	Unité de contrôle	InteliNano AMF5 ComAP
Quadro elettrico con differenziale	Electrical panel with differential	Tableau électrique avec différentiel	STD
Allarmi generici in centralina	Generic alarms on the control unit	Alarmes génériques sur la unité de contrôle	STD
Interruttore magnetotermico con differenziale	Circuit breaker with differential	Interrupteur magnétothermique avec différentiel	STD



COFANATURA – CANOPY – CAPOTAGE

Cofanatura	Canopy	Capotage	Acciaio zincato – sheet metal– tôle
Vasca raccolta liquidi motore e carburante	Bounded tank engine liquids and fuel	Bac de retention liquides moteur et carburant	STD
Gancio di sollevamento	Lifting hook	Crochet de levage	STD
Prese ausiliarie	Auxiliary sockets	Prises auxiliaires	1 x 16Amp
Arresto di emergenza	Emergency stop	Arrêt d'urgence	STD
RAL cofanatura	Canopy RAL	RAL capotage	7035
RAL telaio	Baseframe RAL	RAL châssis	9005

DIMENSIONI E PESO - DIMENSIONS AND WEIGHT - DIMENSIONS ET POIDS

Dimensioni torre chiusa	Retracted dimension	Dimensions de transport	2026x1140x2390 mm
Dimensioni torre aperta	Max dimension working mode	Dimensions ouvert	2026x1804x7600 mm
Peso a secco	Dry Weight	Poids a Sec	550 kg approx.

DISEGNI - DRAWS - DESSINS



- Le specifiche tecniche sono soggette a variazioni senza preavviso
- The technical specifications are exposed to alterations without notice
- Nous nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis