

DAI PRÀ
FORCE ABOVE ALL

ACCESSORI ACCESSORIES ACCESORIOS ACCESSOIRES



INIETTORI
INJECTORS
INYECTORES
INJECTEURS

PACKERS
PACKERS
OBTURADORES
OBTURATEURS

AGITATORI
AGITATORS
AGITADORES
AGITATEURS



ACCESSORI
ACCESSORIES
ACCESORIOS
ACCESSOIRES

GRUPPO
IMPIANTI
GROUT MIXER
AND INJECTION
PLANT
GRUPO DE
MEZCLADO E
INYECCIÓN
CENTRALE DE
MALAXAGE ET
INJECTION

NOLEGGIO
RENTAL
ALQUILER
LOCATION

POMPE PERONI E RICAMBI

SPARE PARTS
REPUESTOS
PIÈCES DE RECHANGE



SALVAMANOMETRO



- 🇮🇹 Salvamanometro 1" – attacco per manometro 1/4" o 1/2" -alluminio
- 🇬🇧 Gauge protector 1"- gauge connection 1/4 or 1/2 - aluminum
- 🇪🇸 Protector de manómetro 1"- conexión de manómetro 1/4" or 1/2" - aluminio
- 🇫🇷 Séparateur de manomètre 1"- raccord de manomètre 1/4" ou 1/2" - aluminium




CONTACOLPI

- 🇮🇹 Contacolpi a batteria - con display - contacolpi azzerabile
- 🇬🇧 Resettable battery stroke counter
- 🇪🇸 Contador de golpes a batería - Reinicialable
- 🇫🇷 Compteur de coups avec batterie - Réinitialisable



CAVALLETTO INIEZIONE

- 🇮🇹 Cavalletto iniezione
- 🇬🇧 Injection line
- 🇪🇸 Línea de medida de presión
- 🇫🇷 Ligne d'injection



AVVOLGITORE

REEL

ENROLLEADOR

ENROLEUR

Avvolgitore per tubi di gonfiaggio dei packer e di iniezione sia rigidi che flessibili. Attacco da 1/2" e da 3/4". **Disponibile in versione elettrica.**

Reel for injection packer pipes and inflation tubes both rigid or flexible. Connection: 1/2 "and 3/4". **Available in electric version.**

Enrollador para tuberías de inflación de obturadores y para tuberías de inyección rígidas o flexibles. Conexión de 1/2 " y 3/4". **También disponible in version electrica.**

Enrouleur pour tubes d'injection soit rigides que flexibles et tubes pour le gonflage des packers. Connection de 1/2 "et 3/4". **Disponible en version electrique.**



POMPA MANUALE INOX

MANUAL PUMP

BOMBA MANUAL

POMPE MANUELLE

Usato ad acqua

Corpo pompa, stelo e serbatoio in acciaio inox
Temperatura di impiego: da 10° a 50°C

Use with water


Stainless steel pump body, stem and tank
Operating temperature: from 10 ° to 50 ° C

Usar con agua

Cuerpo de bomba, vástago y tanque en acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento: de 10 ° a 50 ° C

Utiliser avec de l'eau

Corps de pompe, tige et réservoir en acier inoxydable
Température de fonctionnement: de 10 ° à 50 ° C



🇮🇹 POMPA MANUALE	🇬🇧 MANUAL PUMP	🇪🇸 BOMBA MANUAL	🇫🇷 POMPE MANUELLE	
Serbatoio	Tank	Tanque	Cuve	5 Lt
Pressione max	Pressure max	Presión max	Pression max	150
Peso	Weight	Peso	Poids	11 kg

RUOTA PER TIRANTI

TIE WHEEL

RUEDA TIRANTES

ROUE DE TIRANTS

Macchinario elettrico per svolgimento(avvolgimento) bobine dei tiranti

Electric machine for unroll (roll) tie coils

Máquina eléctrica para desenrollar (enrollar) bobinas de tirantes

Machine électriques pour dérouler(érouler) les bobines des tirants





DAI PRÀ SRL

VIA A. VOLTA, 37

35010 VILLAFRANCA PADOVANA (FRAZ. TAGGI' DI SOPRA) - PADOVA

TEL. +39 049 767973 - FAX +39 049 767192

DAIPRA@DAIPRA.IT - WWW.DAIPRA.IT

 IL PRODUTTORE SI RISERVA DI MODIFICARE IL PRODOTTO SENZA PREAVVISO QUALORA LO RITENGA OPPORTUNO.

 ALL THE DATA ILLUSTRATIONS AND CHARACTERISTICS OF THE PRESENT PROSPECT ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT WARNING NEITHER RESPONSABILITY.

 EL CONSTRUCTOR SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR EL PRODUCTO SIN AVISO SI LO CONSIDERA NECESARIO

 LE FABRICANT SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRODUIT SANS PRÉAVIS.