

GenSet



MG 70 SS-P

GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D'Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO SUPER SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 66 KVA E MONOFASE DA 22KVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	+ Logica con display digitale per la lettura dei seguenti parametri: tensione trifase generatore, tensione trifase di rete, tensione batteria, amperaggio, frequenza, contaore, pressione olio, temperatura motore, livello carburante, mancato avviamento; - completo di dispositivo arresto automatico del motore con segnalazione allarme sul display in caso di: - mancato avviamento - stop d'emergenza - bassa pressione olio - basso livello carburante - alta temperatura acqua - avaria sonda pressione olio - sovra/bassa tensione alternatore - sovra/sotto frequenza alternatore - apertura sportello prelievo potenza + Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto + Predisposizione per rifornimento da serbatoio ausiliario esterno	+ Batteria 12 V incorporata + 1 prelievo trifase 400V + 1 presa trifase CEE 400V - 32A + 1 presa trifase CEE 400V - 16A + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + 2 prese monofase CEE 230V - 16A + Protezioni per uscite di potenza + Relè differenziale salvavita + Pulsante stop d'emergenza + Regolatore automatico di tensione + Pompa manuale scarico olio motore + Gancio centrale di sollevamento + Passaggio forche
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	+ Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz + Regolatore elettronico di frequenza + Silenziatore parascintille + Scaldiglia motore + Vasca raccolta liquidi + Serbatoio carburante con autonomia 24h completo di vasca raccolta liquidi	
Accessori a richiesta	+ GRT2W: carrello con 2 ruote pneumatiche e timone + Modulo teleruttori e carica batterie a completamento avviamento automatico (ATS) + Comando a distanza START/STOP (cavo 20/50 m)	
Potenza acustica	+ Lwa 91 (66 dB a 7 m)	
Generatore CA - 50Hz	+ Tipo: sincrono + Potenza trifase (emergenza): 66kVA - 400V + Potenza trifase (continua): 60kVA - 400V + Potenza monofase (massima): 22kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8	
Motore Diesel 1500 giri/min	+ Tipo: Perkins 1103A-33TG2 - turbo - 3 cil. - 3300 cm³ + Potenza massima: 80,5 hp (59,3 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: acqua + Consumo carburante al 75% del carico: 10,4 l/h	
Altre caratteristiche	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 195 l + Dimensioni (Lu x La x H): 2400 x 950 x 1500 mm + Peso a vuoto: 1275 kg	

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.

In linea con la nostra politica di ricerca e sviluppo costante ci riserviamo il diritto di modificare i dati e le immagini del presente catalogo senza impegno di preavviso