


GPW415V/FS3A



Potenza

Potenza in Emergenza ESP	kVA	458.3
Potenza in Emergenza ESP	kW	366.6
Potenza servizio continuo PRP	kVA	418.9
Potenza servizio continuo PRP	kW	335.1
Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fattore di Potenza	cos ϕ	0.8
Fasi		3
Carburante		Diesel



Definizione della potenza (Standard ISO-8528-1)

ESP – Alimentazione di emergenza in standby

Identifica la potenza meccanica disponibile che un motore endotermico, alimentando un carico variabile, può fornire alle condizioni operative e con gli intervalli e le procedure di manutenzione stabilite dal costruttore del motore stesso, in caso di interruzione della corrente elettrica o in condizioni di test, per un numero massimo di 200 ore di funzionamento all'anno. La media di utilizzo del carico stesso, durante le 24 ore di funzionamento, non deve essere superiore al 70% della ESP.

PRP – Prime Power:

Identifica la potenza meccanica che un motore endotermico può fornire ad uso continuativo, alimentando un carico variabile, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli e le procedure di manutenzione stabilite dal costruttore del motore stesso. La media di utilizzo del carico stesso, durante le 24 ore di funzionamento, non deve essere superiore al 70% della PRP.

Classe di carico G2, in base alla ISO 8528-5:

Classi di carico superiori sono da verificare su richiesta.

Gruppo elettrogeno conforme al marchio CE che comprende le seguenti direttive standard con successive modifiche e integrazioni:

- 2006/42/CE Direttiva Macchine.
- 2014/30/UE Compatibilità elettromagnetica.
- 2014/35/UE Direttiva Bassa Tensione
- 2000/14/CE Emissione acustica ambientale. Emissioni acustiche delle apparecchiature da esterno. (modificata dalla 2005/88/CE) – Se applicabile
- 97/68/CE Direttiva emissioni di inquinanti gassosi e particolato. (modificata dalla 2016/1628 EC) -Se applicabile
- ISO8528 come applicabile
- 2011/65 ROHS
- EN 12100, EN 13857, EN 60204 come riferito nella ISO8528-13

Certificazione di qualità ISO 9001



Motore

Marca Motore	Volvo	
Modello	TAD1355GE	
Velocità rotazione nominale	rpm	1500
Sistema di raffreddamento	Acqua	
Livello emissioni gas di scarico	Stage IIIA	
Numero e disposizione cilindri	6 in line	
Cilindrata	cm ³	12780
Aspirazione	Tipo	Turbo
Regolatore di velocità	Elettronico	
Potenza massima ESP	kWm	404
Potenza servizio continuo PRP	kWm	369
Potenza ventola di raffreddamento	kWm	14
Portata aria ventola di raffreddamento	m ³ /min	426
Capacità carter olio	l	36
Consumo olio lubrificante (max)	% sul consumo carburante	0.1
Capacità circuito refrigerante	l	24
Carburante	Diesel	
Consumo specifico 75% PRP	g/kWh	205
Sistema di avviamento	Elettrico	
Circuito Elettrico	V	24

Specifiche alternatore

Marca Alternatore	Mecc Alte	
Modello	ECO40 2S4 C	
Avvolgimento	Standard	
Connessione avvolgimenti	Tipo	Parallelo Stella
Frequenza	Hz	50
Tensione	V	400
Fasi	3	
Fattore di Potenza	cos ϕ	0.8
Potenza Stand-by 27°C	kVA	491
Potenza in continuo 40°C	kVA	450
Rendimento @ 100%	%	94.4
Tipo	Senza Spazzole	
Poli	4	
Variazione tensione	%	0.5
Classe	H	
Protezione IP	23	

Dati di installazione

Flusso d'aria totale	m ³ /min	503
Portata gas di scarico PRP	m ³ /min	58
Temperatura gas di scarico	°C	501
Consumo Carburante al 75% PRP	l/h	68.25
Consumo Carburante al 100% PRP	l/h	84.34



Serbatoio Carburante – Opzioni disponibili:

Disponibili solo all'origine

AUTONOMIA

8PFT Autonomia al 75% PRP	h	9.52
MFT-XS Autonomia al 75% PRP	h	7.33
MFT-S Autonomia al 75% PRP	h	9.52
MFT-XM Autonomia al 75% PRP	h	14.65
MFT-M Autonomia al 75% PRP	h	29.30

PFT Serbatoio in plastica	Tipo	8
8PFT Capacità serbatoio	l	650
8PFT Posizione serbatoio	Interno	

MFT Serbatoio in metallo	Tipo	XS
MFT-XS Capacità serbatoio	l	500
MFT-XS Posizione serbatoio	Interno	

MFT Serbatoio in metallo	Tipo	S
MFT-S Capacità serbatoio	l	650
MFT-S Posizione serbatoio	Interno	

MFT Serbatoio in metallo	Tipo	XM
MFT-XM Capacità serbatoio	l	1000
MFT-XM Posizione serbatoio	Con Sottobase	
MFT-XM Aumento in Lunghezza (solo versione aperta)	mm	689
MFT-XM Aumento in Altezza	mm	448
MFT-XM EXTRA Peso	Kg	615

MFT Serbatoio in metallo	Tipo	M
MFT-M Capacità serbatoio	l	2000
MFT-M Posizione serbatoio	Con Sottobase	
MFT-M Aumento in Lunghezza (solo versione aperta)	mm	689
MFT-M EXTRA Altezza (versione aperta/cofanata)	mm	448
MFT-M EXTRA Peso	Kg	813

Dati Corrente

Tensione batteria	V	24
Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fasi	3	
Fattore di Potenza	$\cos \phi$	0.8
Corrente massima	A	661
Corrente Nominale	A	605
Interruttore Magnetotermico	A	630



Disponibilità quadro controllo

QUADRO DI CONTROLLO AUTOMATICO

ACP

QUADRO DI PARALLELO MODULARE

MPP



ACP - QUADRO DI CONTROLLO AUTOMATICO

- Funzione automatica di guasto di rete
- Controllo gruppo elettrogeno in standby o PRP
- Monitoraggio e protezione completa del gruppo elettrogeno
- Registro dettagliato eventi e performance con data e ora
- Ampia gamma moduli di controllo remoto disponibili come opzione
- Ampia gamma moduli di espansione I/O disponibili come opzione

Prelievo potenza da interruttore principale e/o morsettiera di potenza



MPP - QUADRO DI PARALLELO MODULARE

- Pannello parallelo modulare che consente al gruppo elettrogeno di lavorare in parallelo (fino a 32 gen-set)
- Facile commutazione tra applicazioni parallele alla rete o a gruppi elettrogeni multipli
- Monitoraggio e protezione completi del gen-set
- Registro dettagliato degli eventi e delle prestazioni con ora e data
- Ampia gamma di funzionalità di comunicazione e connessione disponibili

Prelievo potenza da interruttore principale e/o morsettiera di potenza



PANNELLO DI CONTROLLO - SUPPLEMENTI DISPONIBILI:


Protezione Differenziale

ADI



PANNELLO PRESE

- Pannello prese posizionato sul lato frontale, separato dai quadri elettrici
- Alta flessibilità della fornitura di kit di prese
- Collegamento dei cavi di alimentazione facile e veloce
- Kit di prese da definire durante l'ordine




VERSIONE COFANATA

- Cofanatura realizzata con pannelli modulari in acciaio zincato opportunamente trattati per resistere alla corrosione ed a condizioni ambientali aggressive
- Materiali fonoassorbenti di alta qualità e marmitta residenziale garantiscono ottime prestazioni di insonorizzazione ed un basso livello di emissione acustica
- Grandi porte laterali di facile accesso per interventi di assistenza e manutenzione
- Porte dotate di maniglie con serratura a chiave
- Basamento con profili di acciaio saldato
- Supporti antivibranti opportunamente dimensionati
- Piedi di supporto rimovibili
- Golfare di sollevamento
- Protezione parti rotanti contro contatti accidentali
- Punto di messa a terra accessibile
- Robusto ponte di sollevamento, con singolo punto per sollevamento posizionato sul tetto



Dimensioni

Lunghezza	(L) mm	4000
Larghezza	(W) mm	1460
Altezza	(H) mm	2154



Peso	Kg	4335
------	----	------


Livello Emissione Rumore

Potenza acustica (LWA)	dBA	98
Pressione acustica @ 1 m	dBA	79
Pressione acustica @ 7 m	dBA	69




COFANATURA EXTRA SILENT

- Cofanatura Extra Silent a bassa emissione di rumore, indicata per installazioni nei centri abitati e qualsiasi luogo in cui siano presenti forti restrizioni all'emissione di rumore
- Cofanatura Extra Silent garantisce un'emissione di rumore molto bassa grazie a ulteriori moduli fonoisolanti, materiale fonoassorbente di alta qualità e marmitta residenziale installata all'interno
- La cofanatura resistente alle intemperie in lamiera zincata consente di proteggere il gruppo elettrogeno dalla corrosione e condizioni aggressive
- Grandi porte laterali di grandi dimensioni consentono un facile servizio e manutenzione
- Porte dotate di maniglie con serratura a chiave
- Basamento in profilo di acciaio saldato
- Supporti antivibranti di dimensioni adeguate
- Gambe di supporto avvitate
- Fori nel telaio di base per la movimentazione tramite gru
- Protezione delle parti mobili e rotanti per prevenire incidenti
- Robusto ponte di sollevamento, con singolo punto per sollevamento posizionato sul tetto



Dimensioni

Lunghezza	(L) mm	5286
Larghezza	(W) mm	1460
Altezza	(H) mm	2154



Peso	Kg	4666
------	----	------

Livello Emissione Rumore (Cofanatura Extra Silent)

Potenza acustica (LWA)	dBA	95
Pressione acustica @ 1 m	dBA	75
Pressione acustica @ 7 m	dBA	65



EQUIPAGGIAMENTO GRUPPO - Opzioni disponibili:

Disponibili solo all'origine	:
Sistema di pre-riscaldamento	PHS
Valvola di arresto aria	ASV
Filtro aria heavy-duty	HDF
Filtro separatore d'acqua	WSP
Marmitta con para scintille	ESA
Protezione totale degli avvolgimenti (alternatore)	WTP
Scaldiglia anticondensa (alternatore)	ACH
Basamento zincato forcabile anti ribaltamento	GSB

