

Dust Fighter DF 20000

Il **Dust Fighter DF 20000** è un sistema di soppressione della polvere con una gittata massima di 60 metri, ideale per aree di lavoro di medie e grandi dimensioni.

Note

Se si alimenta il Dust Fighter 20000 tramite un generatore, si suggerisce di impiegare un'unità da 50 kW – 380 V o maggiore.

Equipaggiamento di serie

- Quadro comandi a bordo macchina
- Invertitore di fase
- Pompa acqua a girante periferica
- Flussostato di protezione della pompa
- Manometro per lettura pressione in uscita
- Corona portaugelli in acciaio inox
- Svuotamento circuito acqua
- Telaio completo di ruote, timone e tasche per movimentazione con muletto
- 2 stabilizzatori regolabili in altezza

Optional

- Inclinazione elettrica
- Disponibile su carrello stradale omologato
- Controllo rotazione elettrica
- Radio comando per accensione/spegnimento a distanza di ventola, pompa e rotazione elettrica, completo di comandi macro sequenziali
- Pompa dosatrice per additivi chimici



L'immagine potrebbe non riflettere la configurazione effettiva.

DF 20000	Dati Tecnici
Potenza motore elettrico (ventola)	22 kW
Gittata (*in assenza di vento)	50 – 60 m*
Allacciamento elettrico	Spina trifase – 63 A
Allacciamento idrico	UNI 45 / STORZ / CAMLOCK
Pressione minima in ingresso	1,0 bar
Consumo d'acqua	70 l/min
Filtro acqua in ingresso	180 micron
Arco di lavoro	335°
Inclinazione	0 – 40°
Dimensioni con timone e ruote montate (L x P x H)	3300 x 1830 x 2180 mm (L x P x H)
Peso a secco	850 Kg

SERVIZIO POST- VENDITA:

daniele.crepaldi@generac.com

fabio.busato@generac.com

RICAMBI:

manuela.mariani@generac.com

TUTORIAL:

www.towerlight.com/qr/