

GRUPPO ELETTROGENO GE 125 JMSX EAS

- Motore diesel JCB raffreddato ad acqua 1500 giri/min.
- Protezione motore EP6
- Alternatore sincrono trifase
- Relè differenziale elettronico di serie
- Interruttore magnetotermico quadripolare
- Pompa estrazione olio
- Super silenzioso
- Basamento a tenuta liquidi con tappo di drenaggio
- Predisposto per uso con Quadro Automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza



Equipaggiamento standard	Motore Diesel	Raffreddam. ad acqua	Batteria 12V	Livello carburante	Protezione motore EP6	Avviamento elettrico	[OIL] Arresto press. olio	[°C] Arresto temperatura	[Hi H] Arresto fuori giri	[bELT] Allarme carica batt.	[FUEL] Arresto riserva carb.
						Giri Motore	Contatore	Voltmetro batteria	Voltmetro	Frequenzi-mento	Avviamento remoto
	Alternatore sincrono	Regolatore elett. di tensione	Interruttore Magnetotermico	Morsetti d'uscita	Amperometro	Selettore voltmetrico	Pulsante emergenza	Avvisatore acustico	Predispos. EAS/TCM	Gancio di sollevamento	Spia allarme acqua nel combustibile

Accessori da richiedere all'ordine

- Quadro con prese CEE: 1x400V 125A 3P+N+T - 1x400V 63A 3P+N+T - 1x400V 32A 3P+N+T - 1x400V 16A 3P+N+T - 2x230V 16A 2P+T
- Il quadro richiede una protezione elettrica: relè differenziale elettronico o sorvegliatore d'isolamento
- Relè differenziale elettronico
- Sorvegliatore d'isolamento
- Volt regolabile da quadro
- Radiocomando
- Magnet permanenti
- Indicatori - temperatura acqua e pressione olio
- Scaldiglia acqua WH
- Pompa travaso automatico carburante
- Serbatoio 120l
- Serbatoio 350l
- Valvola 3-vie e attacchi rapidi per alimentazione da serbatoio esterno

Accessori a richiesta

- Spine 400V
- Spine 230V
- Quadro automatico EAS 111-805
- Comando a distanza TCM35
- Kit messa a terra
- Carrello traino lento CTL115

Versioni a richiesta

- Serbatoio autonomia 24 h

Dati tecnici

GE 125 JMSX EAS

GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz

Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

- * Potenza trifase stand-by
- * Potenza trifase PRP
- * Potenza monofase PRP

120 kVA (96 kW) / 400 V / 173 A
110 kVA (88 kW) / 400 V / 159 A
40 kVA / 230 V / 174 A

Cos φ

0.8

Classe di isolamento

H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE

Diesel 4-tempi turbo-aftercooler, iniezione diretta, raffreddamento ad acqua

Modello

JCB 444 G-TCA

* Potenza netta stand-by

105.1 kW (143 HP)

* Potenza netta PRP

95.1 kW (129.3 HP)

Cilindri / Cilindrata

4/ 4400 cm³

Regime

1500 giri/min.

Consumo carburante (75 % di PRP)

18.6 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio

230 l

Autonomia (75% di PRP)

12.5 h

Grado di protezione IP

IP 44

* Dimensioni L x l x h

2740x1200x1720

* Peso a secco

1800 kg

** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)

96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)

** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)

97 dB(A) (72 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino

**Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali