

SCHEDA TECNICA SABBIATRICE A GETTO LIBERO MOD.SCX200CL17/1 (COD.ART. 405200171)

Sabbiatrice dotata di **comando a distanza pneumatico**, con **marcatura CE relativa alla Direttiva Macchine 2006/42/CE**, avente un serbatoio con capacità lt.200 costruito e collaudato secondo la **vigente normativa Europea 2014/68/UE (PED) con ns Certificazione N. 1131** ad una pressione di progetto di 7,84 bar presso il ns. Stabilimento di Lainate, viene da noi fornita completa di:

- passamano per facilitare ispezioni all'interno
- golfari di sollevamento
- valvola di elevata sensibilità per chiusura serbatoio
- valvola di sicurezza con certificato
- setaccio vagliatore
- ruote in gomma piena per facilitarne lo spostamento
- valvola miscelazione abrasivo manuale a leva.
- comando di partenza e arresto ciclo di sabbiatura composto da valvola a manettino in alluminio dotata di sistema di blocco di sicurezza, lucchettabile e circuito pneumatico con tubo doppio guainato per evitare eventuali partenze accidentali
- mt.10 tubo guainato per il comando a distanza completo di raccordi
- mt.10 tubo per passaggio abrasivo dia.25x40 mm raccordato con attacco per il collegamento alla sabbiatrice e portagomma con ghiera fermaugello
- ugello cilindrico dia 7x40 mm. (max consumo aria compressa lt./min. 3750/4000 circa a 6 / 7 bar)
- protezione per l'operatore comprendente facciale a cappuccio Mod ACS951, marcato CE, con frontale in polietilene e parte posteriore in tela fino alla cintola completo di vetri e protezioni in policarbonato dia.mm.65 facilmente intercambiabili, tubo corrugato, regolatore di flusso dotato di sistema di allarme a fischio e completo di cintura, filtro silenziatore EOD55 e mt.10 tubo aria dia.6x14 (22 bar) raccordato con raccordo di sicurezza
- dichiarazione CE di conformità e manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione redatto in accordo alle normative vigenti

