

GLOBALGUM K

GENERALITA' E CAMPI DI APPLICAZIONE

GLOBALGUM K è polimero di origine naturale in polvere, rapidamente biodegradabile.

GLOBALGUM K viene impiegato come viscosizzante ed è in grado di ridurre il contenuto di liquido del terreno scavato, per consentire una migliore gestione del cantiere.

Nel trattamento dei fanghi bentonitici, **GLOBALGUM K** fornisce protezione chimica alla bentonite.

Il prodotto rende più efficiente il trasporto dei detriti di scavo. Miscelato con acqua, dà origine ad un fango di perforazione con viscosità elevata, conferendo pseudo-plasticità.

I principali campi d'impiego di **GLOBALGUM K** sono i seguenti:

- perforazioni di fori con largo diametro;
- microtunneling;
- trivellazioni orizzontali;
- preparazione di fanghi di perforazione.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE - DOSAGGIO

Concentrazioni e quantità di utilizzo variano in relazione alle viscosità desiderate ed alla tipologia di terreno. **GLOBALGUM K** può essere utilizzato puro o miscelato in acqua. Si considerino, circa, 1-3 kg di polvere per metro cubo di acqua.

GLOBALGUM K è compatibile con gli schiumogeni GLOBALFOAM HG/TGF.

Prima di utilizzare il prodotto, sono necessari test preliminari, in modo tale da determinare il dosaggio ottimale. Per tutte le informazioni non contenute nella presente scheda, si consiglia di contattare l'Assistenza Tecnica GLOBALCHIMICA.

IMBALLO

GLOBALGUM è imballato in sacchi in carta politenati internamente, 25 Kg.

Su richiesta, il prodotto può essere fornito predisposto in acqua, confezionato in fustini o IBC.

N.B. Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre migliori conoscenze ma non costituiscono garanzia per l'utilizzatore, date le numerose possibilità applicative che sfuggono al nostro controllo. L'utilizzatore ha pertanto il dovere di effettuare i test necessari a valutare l'idoneità del prodotto all'impiego richiesto.