

UTENSILI IDRAULICI ATLAS COPCO



CENTRALINE IDRAULICHE ATLAS COPCO

	LP 9-20 P	LP 13-30 P	GP 18-30	GP 18 MF	LP 20 - E
MOTORE	Honda	Honda	B&S Vanguard	B&S Vanguard	Elettrico 5.5Kw
ALIMENTAZIONE	Benzina	Benzina	Benzina	Benzina	3x400V-16A
POTENZA (HP)	9	13	18	18	5.5Kw
SERBATOIO	6	6.5	8.5	8.5	-
PORTATA lt/min	20	20-30	20-30	15-20 / 30-40	20
PRESSIONE Max (bar)	150	150	172	145	150
AVVIAMENTO ELETTRICO	NO	NO	SI	SI	SI
PESO (Kg)	77	102	130	135	87

UTENSILI IDRAULICI ATLAS COPCO

MARTELLI DEMOLITORI OLEODINAMICI



DEMOLITORI IDRAULICI ATLAS COPCO					
	LH 11	LH 190 E	LH 230 E	LH 280 E	LH 400 E
PESO (Kg)	15.5	25	28	32.5	39
LUNGHEZZA (mm)	650	650	735	765	765
PORTATA OLIO lt/min	20	20	20-30	20-30	30-40
FREQUENZA (bpm)	2300	1400	1500-2100	1350-1750	1150-1600
VIBRAZIONI (m/s ²)	16.5	5	4.6	4.6	5.4
RUMORE Lw, db(A)	105	106	107	107	106

UTENSILI IDRAULICI ATLAS COPCO

CAROTATRICI IDRAULICHE



CAROTATRICI IDRAULICHE ATLAS COPCO		
	LCD 500	LCD 1500
PESO	9.5 Kg	9 kg
DIMETRO PERFORAZIONE	50-202 mm	12-75 mm
LUNGHEZZA SENZA CORONA	414 mm	406 mm
PORTATA OLIO lt/min	20-30 lt/min	20-30 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO	60-120 bar	60-120 bar
VELOCITA DI ROTAZIONE	600-900 rpm	1500-2250 rpm
VIBRAZIONI (ISO 28927-5)	3.1 m/s ²	2.7 m/s ²
RUMORE (ISO 11203) Lp r=1m	<70	<70

UTENSILI IDRAULICI ATLAS COPCO

TAGLIA MURO-CEMENTO-ASFALTO OLEODINAMICA



TAGLIA MURO-CEMENTO-ASFALTO IDRAULICA ATLAS COPCO		
	LS 14	LS 16
PESO	12 Kg	13 kg
DIAMETRO DISCO max	355 mm	405 mm
FORO CENTRALE	25.4 mm	25.4 mm
MASSIMA PROFONDITA' DI TAGLIO	133 mm	160 mm
LUNGHEZZA SENZA CORONA	414 mm	405 mm
PORTATA OLIO lt/min	20-30 lt/min	20-40 lt/min
PRESSIONE DI LAVORO max	172 bar	172 bar
VELOCITA' ROTAZIONE DISCO	2500 - 4000 rpm	2000 - 4000 rpm
VIBRAZIONI (ISO 28927-8)	4.9 m/s ²	4.9 m/s ²
RUMORE (ISO 11203) Lp r=1m	94	102

UTENSILI IDRAULICI ATLAS COPCO

BATTIPALO IDRAULICI MANUALI PER SEGNALETICA STRADALE ETC.



BATTIPALO IDRAULICI MANUALI ATLAS COPCO					
	LPD-LD-T	LPD-T	LPD-RV	LPDHD-T	LPD-HD-RV
PESO CON TUBI (Kg)	17.5	32	33	39	40
DIAMETRO PALI Min-Max (mm)	10-60	40-100	40-100	70-150	70-150
PORTATA OLIO lt/min	20	20-30	20-30	28-40	28-40
PRESSIONE DI LAVORO (bar)	80-100	105-140	105-140	105-125	105-125
FREQUENZA (bpm)	2300	1680	1680	1320	1320
VIBRAZIONI (ISO28927-10) 20lpm	17.5 m/s ²	12.8 m/s ²	-	-	-
RUMORE (ISO 11203) Lp r=1m	102	102	102	105	105